


**RED EN 1263-1 CLASE A2 TIPO U**

[Safety net Class 'A2' Typo 'U' - Sicherheitsnetz Klasse 'A2' Typo 'U' -  
Filet de sécurité Classe 'A2' Type 'U' - Rete di sicurezza Classe 'A2' Tipo 'U']

<p><b>MATERIAL</b> [ Material - Werkstoff - Matière, Materiali ]</p>	<p><b>Polipropileno de alta tenacidad con tratamiento UV</b> High tenacity Polypropilene with with UV threatment, Hochfestes Polypropylen mit Anti-UV-Additiv , Polypropylène haute ténacité avec additif anti-UV, Polipropilene alta tenacità con anti UV aditive</p>	
<p><b>CONSTRUCCION</b> [ Construction - Konstruktion Construction - Costruzione ]</p>	<p><b>Red sin nudo</b> Knotless net - Knotenloses Netz - Filet sans noeud - Rete senza nodi</p>	
<p><b>CLASE / ENERGÍA</b> [ Class/Energy - Einstufung/Energie - Class/Énergie - Classe/Energia ]</p>	<p><b>A2 / EA= 2,3 kJ</b></p>	
<p><b>GROSOR DE HILO</b> [ Mesh thikness - Garnstärke- Épaisseur du fil - Spessore filo ]</p>	<p><b>5 mm.</b></p>	
<p><b>TAMAÑO DE MALLA</b> [ Mesh size - Maschenweite - Largueur de maille - Misura di maglia ]</p>	<p><b>100x100 Q.</b></p>	
<p><b>ACABADO</b> [ Finishing - Fertigstellung - Finition Finitura ]</p>	<p><b>CON G.S.V.</b> With GSV - Mit GSV - Avec GSV - Con GSV</p>	<p><b>SIN G.S.V.</b> Without GSV - Ohne GSV - Sans GSV - Senza GSV</p>
<p><b>CARGA DE ROTURA MALLA APROX.</b> [ Breaking strength- Maschenbruchkraft - Force de rupture - Forza di rotura ]</p>	<p><b>≥305 Kgf Aprox.</b></p>	
<p><b>PESO/M2</b> [ Weight/m2, Gewicht/m2, Poids/m2, Peso/m2 ]</p>	<p><b>CON G.S.V</b> <b>318,75 kg/m2</b></p>	<p><b>SIN G.S.V</b> <b>235 kg/m2</b></p>
<p><b>COLOR</b> [ Colour - Farbe - Couleur - Colore ]</p>		
<p><b>ABSORCIÓN DE HUMEDAD</b> [ Water absorption - Feuchtigkeitsaufnahme - Absorption d'eau - Assorbimento dell'unidità ]</p>	<p><b>Media - Medium - Mittel - Moyen - Medio</b></p>	
<p><b>PUNTO DE FUSION</b> [ Melting point - Schmelzpunkt- Point de fusion - Punto di fusione ]</p>	<p><b>160°C - 320° F</b></p>	